


文件名稱:國票行情 API 操作說明

版本: V1.01

API 操作說明 頁數:1,共8頁



# 文件修訂歷程

版次	修訂日期	變更說明
V1.00	2023.02.14	新版文件發行
V1.01	2023.03.14	增加行情 API 函數說明

API 操作說明 頁數:2,共8頁

# 目錄

<b>-</b> \	目的		4
ニ、	使用說	え明	4
1.	電腦設	<b>设備需求</b>	4
2.	測試環	<b>景境</b>	4
3.	正式環	<b>景境</b>	4
三、	使用指	盲南	4
1.	前置作	乍業	4
	(-)	開戶	4
	(=)	申請 API 使用	4
	(三)	註冊憑證元件	4
2.	初始化	£	4
	(-)	環境切換	4
	(=)	初始化 API 函式	4
3.	連線		5
	(-)	連線函式	5
	(=)	斷線函式	5
4.	商品檔	날	5
	(-)	股票基本資料查詢函式	5
5.	行情訂	丁閱	6
	(-)	設定行情訂閱回呼(Callback)函式	6
	( <u>-</u> )	報價連線	7
	$(\Xi)$	訂閱股票報價	7
	(四)	訂閱股票五檔委買委賣	7
	(五)	解除訂閱股票報價與五檔委買委賣	7
6.	其他丞	6式	7
	(-)	停止報價底層	7
	(二)	Log 上傳	7
四、	安控限	艮制說明	8



## · 、 目的

此文件為說明國票 API 操作方式,提供投資者進行台股商品交易。國票 API 是一套 用於開發策略交易的工具,讓投資者可利用此 API 自行開發自動交易系統,驗證交 易策略、執行交易指令。

# 二、 使用說明

1. 電腦設備需求

請使用 64 位元 Windows 作業系統,需安裝.Net Framework 4.7.2 或更高的版本。

2. 測試環境

API 預設為連線到測試環境,使用 Port 6888 進行連線,測試環境登入密碼為 000000。

3. 正式環境

要連線到正式環境時,要在初始化之前,先呼叫 SetFormalEnvironment(true) 函數做 切換,一樣使用 Port 6888 進行連線。

# 三、 使用指南

- 1. 前置作業
  - (一) 開戶

請至國票證券官網申請線上開戶:https://www.ibfs.com.tw/

(二) 申請 API 使用

開戶完成後,請聯絡您的營業員申請國票 API 使用權限。

(三) 註冊憑證元件

API 會自動註冊 WLSecuritiesATLx64.dll,如果使用 API 時出現"類別未登入" 的錯誤訊息時,可以用系統管理員權限開啟 cmd 視窗, 執行 regsvr32 WLSecuritiesATLx64.dll。

#### 2. 初始化

(一) 環境切換

API 預設為連線到測試環境,若要連線到正式環境時,要在初始化之前,先呼叫 SetFormalEnvironment(true) 函數做切換。

(二) 初始化 API 函式

InitOrderClient(string logDirectory, string ip, int port, string id, string password, string cert, string certPassword)

- ▶ logDirectory 參數: 設定存放 log 檔的絕對路徑。
- ▶ Ip 參數:IBFOrder Proxy Server 的 IP 或 URL
- ▶ port 參數:IBFOrder Proxy Server 的 Port
- ▶ id 參數:登入帳號,通常為身分字號
- ▶ password 參數:登入密碼 , 測試環境一律為 "000000"

API 操作說明 頁數:4,共8頁



- ▶ cert 參數:憑證檔案絕對路徑,請注意正式與測試環境是不同的憑證
- ▶ certPassword 參數:憑證密碼

#### 3. 連線

#### (一) 連線函式

Connect();

註:IBFOrderAPI 具備自動重連功能,若是登入成功後斷線會在3秒後自動重新連線登入。但若有密碼錯誤、憑證錯誤、登入次數超過上限等情況,就會停止自動連線登入。

### (二) 斷線函式

# StopOrderClient():

中斷連線,停止底層所有執行緒.

#### 4. 商品檔

## (一) 股票基本資料查詢函式

GetTWSEStock(StockInfoCallback stockInfoCallback):

StockInfoCallback 參數: stockInfoCallback(string stockMarket, string stockType, string symbol, string name, int sharesPerLot, string Industry, string dayTrade)

▶ stockMarket 市場參數:

● Listed: 上市

●OTC:上櫃

● Emerging: 興櫃

● Undefine: 未定義

▶ stockType 股票類別參數:

● Type1: 第一類 ,

●Type2:第二類 ,

● FullCashDelivery: 全額交割股,

● Fund:基金/ETF/REITs,

● ConvertibleCorporateBonds: 可轉換公司債 ,

● OTC: 上櫃

● Warrants: 認股權證,

● TDR: Taiwan Depositary Receipts 存託憑證,

ForeignShares:外國股票,

● ForeignBonds: 外國公司債

■ BeneficiaryCertification: 受益憑證,

● ForeignWarrants: 外國權證,

●SuspendTrading:停止交易

▶symbol 股票代號參數:

API 操作說明 頁數:5,共8頁

▶ name 參數: 中文名稱▶ sharesPerLot: 每張股數

industry:產業類別dayTrade:當沖註記:■ None:不可當沖,

● ShortSellOnly:可先賣,

●LongOnly: 不可先賣可現沖,

● LongAndShort:都可以

### 5. 行情訂閱

(一) 設定行情訂閱回呼(Callback)函式

SetQuoteCallback(quoteMessageCallback,quoteLogonCallback,quoteUpdateCallback,quoteLevel2Callback)

- ➤ quoteMessageCallback 參數: QuoteMessageCallback(string message) 函式: 回 覆報價訂閱相關訊息
- ➤ quoteLogonCallback 參數: QuoteLogonCallback(bool isSuccess, string accounts, string message) 函式:

(1)isSuccess:是否連線與登入成功. 登入成功後才會啟動斷線自動重連.

登入失敗將不會進行自動連線登入

(2)accounts: 空字串

(3)message:連線成功 或 連線失敗 訊息

quoteUpdateCallback 參數: QuoteUpdateCallback(string level1,string updateType) 函式:

▶ level1:以 0x1F 分隔的 DSV (Delimiter Separated Values)

Tag = Value 字串 Tag 有以下字串:

(1)Stock: 股票代碼

(2)DecimalPoint: 小數位數

(3)QuoteTime:報價時間(成交時間)

(4)Reference: 參考價 (5)Ceiling: 漲停價

(6)Floor: 跌停價 (7)Open: 開盤價 (8)High: 最高價

(9)Low : 最低價

(10)Last: 最新成交價 (11)Size: 成交單量 (12)Volume: 成交總量

(13)Buy: 委買價

API 操作說明 頁數:6,共8頁



(14)BuyVol: 委買量 (15)Sell: 委賣價 (16)SellVol: 委賣量

(17)IsSimulate: 是否為模擬搓合 InitQuoteClient()

updateType: 報價更新類別,有以下字串

Reference: 更新小數位數,參考價,漲停價,跌停價

Level1:更新除了小數位數外的所有欄位

Last: 更新報價時間,開盤,最高,最低,成交,單量,總量,買進,買進量,賣出,賣出

量,是否為模擬搓合

▶ quoteLevel2Callback 參數: QuoteLevel2Callback(string level2) 函式:

level2:以 0x1F 分隔的 DSV (Delimiter Separated Values)

Tag = Value 字串:

Tag 有以下字串:

(1)Bid1 - Bid5: 委買價1 到 委買價5

(2)BidVol1 - BidVol5: 委買量1 到 委買量5

(3)Ask1 - Ask5: 委賣價1到 委賣價5

(4)AskVol1 - AskVol5: 委賣量1 到 委賣量5

(二) 報價連線

QuoteConnect():

報價連線會在斷線後自動重連,並自動重新訂閱。

(三) 訂閱股票報價

SubscribeStock(string symbol):

訂閱股票報價函式,symbol 請使用股票代號即可。

(四) 訂閱股票五檔委買委賣

SubscribeStockLevel2(string symbol):

訂閱股票 5 檔委買委賣函式,symbol 請使用股票代號即可。

(五) 解除訂閱股票報價與五檔委買委賣

UnsubscribeStock(string symbol):

會同時解除訂閱股票與五檔報價。

#### 6. 其他函式

(一) 停止報價底層

StopQuoteClient():程式結束前呼叫這個函式來停止報價底層的所有執行緒與 中斷報價連線。

(二) Log 上傳

使用上有問題時,可使用這個函式將相關資料上傳至國票證券。

UploadLog(string id, string logDirectory, string date, string userAdvise, string attachFile)

▶ id 參數:登入帳號,通常為身分證號,應該與 InitOrderClient 的 id 參數相同。

API 操作說明 頁數:7,共8頁



- ▶ logDirectory 參數:存放 log 檔的絕對路徑,應該與 InitOrderClient 的 logDirectory 參數相同
- ▶ date 參數:要上傳哪一天的 log,填西元年月日,如 20230214。
- ▶ userAdvise 參數:使用者自行填入說明,或是使用空字串。
- ➤ attachFile 參數:使用者附加檔案,例如螢幕截圖的圖檔。沒有的話可使用空字 串。

# 四、 安控限制說明

1	登入	每一個帳號當日累積登入超過 100 次視為異常。
2	連線	每一個帳號同時不能有超過5個連線,超過的連線將自動斷線,無法登入。
3	行情	每一帳號同時不能有訂閱超過 50 個報價商品。

當客戶帳號符合上述異常狀況 1,則此帳號當日不能登入,請聯繫業務員重新申請 API 測試權限。

API 操作說明 頁數:8,共8頁